

История изменений ПО и документов изделия «Астра-8»

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить,

1 – ПО рекомендуется заменить,

0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

РЭ1 – руководство по эксплуатации;

ПО – программное обеспечение;

ПК – персональный компьютер;

ПМ – программа и методика испытаний;

ПСИ – приемо-сдаточные испытания.

| Дата | Версия ПО | Совместимость с др. ПО в изд. | Совместимость с платами | Совместимость с ПО ПК | Действит. версия РЭ1 | Действит. версия ПМ ПСИ | Функциональные изменения | Устраненные ошибки | Замена ПО [0-2] |
|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|--------------------|-----------------|
| Фев 2012 | 8-bv5_0 | - | 8sv7 | - | 8-v9_0 | 8-v5_0 | 1) Изменение платы : микроконтроллер pic16f676 заменен на pic16f684. 2) Изменение ПО и РЭ1 : - применен типовой алгоритм обработки ИК-канала - введена функция температурной компенсации ИК-канала. 3) Изменения РЭ1 и ПП : - переименована переключатель IR-mode в PIR. 4) Изменения в ПМ : - добавлена проверка температурной компенсации ИК-канала; - добавлена история изменений | - | 2 |
| Май 2006 | 8-av4_1 | - | 8sv6 | - | 8-v8_2 | 8-v4_1 | - | - | - |